

1.14.1 Piccole attrezzature

Small equipment



ama

Ricambi & accessori per macchine agricole

SPARE PARTS & ACCESSORIES FOR AGRICULTURAL MACHINE

Tutti gli articoli della presente sezione, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002. I diritti sui marchi citati appartengono ai legittimi proprietari ed il loro uso ha l'esclusiva finalità di consentire all'utilizzatore la comparazione dei diversi prodotti. All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non-original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002. The rights on the trademarks belong to their respective owners and their usage is only aimed to allow the user to compare different products.

ELETTROMULINO

ELECTROMULIN
ELECTRIC MILL
ELEKTRISCHE MÜLE
ELECTROMOLINO



Note: I mulini della serie Magico sono ideali per macinare ogni tipo di cereale: mais, grano duro e tenero, orzo, avena, riso, segala, fave, ecc (non quelli di natura oleosa). Utilizzando uno dei 3 diversi crivelli in dotazione, tutti facilmente sostituibili, si ottengono farine e spezzati di diverse finzze utilizzabili per bovini, polli, suini, conigli, pulcini, ecc. L'ingresso dei cereali nella camera di macinazione è auto-regolato. Il motore speciale con ventilazione forzata e arresto automatico a temperature troppo elevate garantisce sicurezza e una lunga durata dell'elettromolino. Questo prodotto di nuova generazione ha sofisticati dispositivi di sicurezza che impediscono l'accesso alle parti in movimento e pericolose. Massima sicurezza per l'operatore

Notes: The Magic mills are ideal to grind any kind of cereals: maize, hard and soft wheat, oats, barley, rice, broad beans, chestnuts, etc (not the cereals with oil-seeds). Using one of the different sieves supplied, you can produce different feeds for cows, swine, chicks, chickens, rabbits, etc. The cereal entrance in the mill area is automatically controlled. The special motor is equipped with forced ventilation and automatic stop when the temperatures are too high. These features guarantee a long lasting live to the mill. Very important: this new generation mills is equipped with safety devices to prevent the access to all the dangerous areas. Higher safety for the users

Art./Ref.	Pos.	HP/HP	Capacità serbatoio lt/Tank capacity lt	Peso Kg/ Weight Kg	Dimensioni ingombro cm/ Overall dimensions cm	Alimentazione/ Voltage	Produzione oraria/ Productin per H	Setaccio/ Sift	Tipo motore/ Engine type	Note/Note
13400	1	1,6	17,2 / 50L	9,5	43x43x65cm	220/50 Volt/Hz	30-210 kg/h	1,5/3/5/7 mm.	Monofase/ Single-phase	-
79700	2	2,0	21,2 / 50L	10	43x43x70cm	220/50 Volt/Hz	30-250 kg/h	1,5/3/5/7 mm.	Monofase/ Single-phase	Due velocità / two speed
79710	3	1,6	17,2 / 50L	9	43x43x65cm	220/50 Volt/Hz	30-210 kg/h	1/1,6/3 mm.	Monofase/ Single-phase	In alluminio ed acciaio inox, contenitore in plastica per alimenti / Made in aluminium and stainless steel, palstic suitable for food

RICAMBI PER ELETTROMULINO

RECHANGES POUR ELECTROMULIN
SPARE PARTS FOR ELECTRIC MILL
ERSATZTEILE FUER ELEKTRISCHE MÜLE
RECAMBIOS PARA ELECTROMOLINO



Art./Ref.	Note/Note
13405	Griglia con fori diam. 1,5mm/ Grid with 1,5mm diam. holes
13406	Griglia con fori diam.2,5mm/ Grid with 2,5mm diam.holes
13407	Griglia con fori diam. 4,00mm/ Grid with 4,00 mm diam. holes
13408	Griglia con fori diam.7 mm/ Grid with 7 mm diam.holes
13402	Motore/Motor 1,6kw
13420	Coltello"110" per elettromolini/ 110" knife for electric mill
13403	Bidone 50lt/ 50lt Bin
13187	Interruttore/ Switch

SPAVENTAPASSERI ELETTRONICO A DETONAZIONE

EPOUVANTAIL A DÉTONATION ÉLECTRONIQUE

SCARECROW ELECTRONIC, DETONATION

VOGELSCHRECKE ELEKTRONISCHE

ESPANTAPÁJAROS DETONACIÓN ELECTRÓNICA



Art./Ref.	Titolo Prodotto/Titolo Prodotto	Note/Note
18981	spaventapasseri elettronico a detonazione singola/ scarecrow electronic detonation single	Il tempo di scoppio è regolato tramite un potenziometro posto sul fronte del circuito elettronico (min. 2 a max. 15 min circa). La scintilla è generata da una candele e non da pietra focaia/The time of the outbreak and adjusted via a potentiometer on the front of the electronic circuit (min. 2 to max. 15 min). The scintilla generatada is a glow plug and not by flint
84346	spaventapasseri elettronico a detonazione multipla/ scarecrow electronic detonation multiple	Il tempo di scoppio è regolato tramite un potenziometro posto sul fronte del circuito elettronico (min. 2 a max. 15 min circa). La scintilla è generata da una candele e non da pietra focaia/The time of the outbreak and adjusted via a potentiometer on the front of the electronic circuit (min. 2 to max. 15 min). The scintilla generatada is a glow plug and not by flint
84535	spaventapasseri elettronico a detonazione singola con fotocellula/ scarecrow electronic detonation	Funziona con una batteria 12V esterna (non inclusa) che alimenta un circuito elettronico. Il tempo di scoppio è regolato tramite un potenziometro posto sul fronte del circuito elettronico (min. 2 a max. 15 min circa). La scintilla è generata da una candele e non da pietra focaia./It works with a 12V battery outside (not included) which feeds an electronic circuit. - The time of the outbreak and adjusted via a potentiometer on the front of the electronic circuit (min. 2 to max. 15 min). - The spark generated by a spark from flint and non-

SPANDICONCIME SERIE CN

EPANDEUR DE FUMIER SÉRIE CN

MUCK SPREADER, CN SERIES

DUENGERSTREUER SERIE CN

ABONADORA SERIE CN

SERIE CN**Caratteristiche:**

- Attacchi sollevatore Cat 1°
- Larghezza spargimento: granulati 12/14mt, cristallini 6/7mt
- Attacco presa di forza 1"3/8Z=6
- Rapporto di trasmissione 1:1
- Potenza assorbita a 540giri 6Cv.
- Regolazione spargimento 50-1000Kg/ha
- Agitatore compreso

SERIES CN:**Features:**

- Attacks riser cat 1°
- Widht spilling granulates 12/14mt, crystalline 6/7mt.
- Power take-off: 1"3/8 Z=6
- Relationship of transmission 1:1
- Absorbed power to 540turns:6Cv
- Regulation spilling 50- 1000Kg/ha
- Mixer included



Art./Ref.	Capacità serbatoio lt/Tank capacity lt	Peso Kg/Weight Kg	Dimensioni ingombro cm/Overall dimensions cm	Note/Note
57489	300 Kg.	60	1200 x 1250	Altezza di carico 950 mm / Load height mm: 950
57490	500 Kg.	65	1250 x 1300	Altezza di carico: 1100mm/Load height 1100mm


ATTACCO 3°P. TRIANGOLARE C.2S

TRIANGLE D'ATTELAGE CÔTÉ TRACTEUR CAT. 2S

A FRAME ATTACHMENTS CAT 2S

KUPPLUNGSDREIECK KAT. 2S

TRIÁNGULO DE ENGANCHE CAT. 2S



Note: Per un rapido aggancio e sgancio dell'attrezzo, facile da utilizzare e sicuro

Notes: For the rapid coupling and uncoupling of tools - User friendly and secure

Art./Ref.	Categoria/Category	A mm	B mm
85660	2S	820	685

BETONIERA PER TRATTORE

BETONNIERE

CONCRETE MIXER

BETONMISCHER

HORMIGONERA



Caratteristiche:

- Cilindro idraulico a semplice effetto per il terzo punto.
- Senza albero cardanico.
- Velocità max consigliata PTO: 250/300 r.p.m.
- Attacco al trattore di prima categoria.
- Capacità massima di miscelazione: 250lt

Features:

- Simple effect hydraulic cylinder for PTO shaft.
- Without PTO shaft
- Max advised PTO speed: 250/300 r.p.m.
- First category tractor attack.
- maximum mixing capacity: 250lt

Art./Ref.	Capacità Lt/ Capacity LT	Peso Kg/ Weight Kg	Diametro bocca mm/ Mouth diameter mm
61965	320	97	440

BETONIERE ELETTRICHE

BETONNIERES

ELECTRIC MIXERS

BETONMISCHER

HORMIGONERAS



Note: Certificazioni CE/GS IP45 e RoHS

Notes: Certificazioni CE/GS IP45 e RoHS

Art./Ref.	Capacità Lt/ Capacity LT	Motore/ Engine	Diametro bocca mm/ Mouth diameter mm	Peso Kg/ Weight Kg
59870	115	500W	375	49

SOLFATORE MANUALE CON SPARGIMENTO A CADUTA

PUDREUSE MANUAL

MANUAL DUSTER

HANDVERSTREUER FUER SULFAT

POLERIZADOR MANUAL



Note: IN DOTAZIONE: Tubo flessibile, 2 tubi dritti, becco a più uscite, becco a due vie, becco diffusore.

Notes: SUPPLIED WITH: flexible Hose, 2 straight hoses, multiple spout, twin spout, sprinkle sput.

Art./Ref.	Capacità serbatoio lt/ Tank capacity lt	Peso Kg/ Weight Kg	Note/Note
61734	4,6 lt	2,8	Altezza/Height: 37,5cm Diametro/ Diameter: 26,5 cm

1.14.2 Pompe e carriole per irrorazione

Pumps and wheelbarrows for spraying



ama

Ricambi & accessori per macchine agricole SPARE PARTS & ACCESSORIES FOR AGRICULTURAL MACHINE

Tutti gli articoli della presente sezione, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002. I diritti sui marchi citati appartengono ai legittimi proprietari ed il loro uso ha l'esclusiva finalità di consentire all'utilizzatore la comparazione dei diversi prodotti.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non-original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002. The rights on the trademarks belong to their respective owners and their usage is only aimed to allow the user to compare different products.



POMPA A MEMBRANA MOD AR 70 BP/C

POMPE A MEMBRANE "AR" 70 BP/C

DIAPHRAGM PUMP "AR" 70 BP/C

MEMBRAN-PUMPE "AR" 70 BP/C

BOMBA DE MEMBRANAS "AR" 70 BP/C


**ANNOVI
REVERBERI**
The Power of Experience

Note: Pompa a 2 membrane semidrauliche, con camera d'aria. Parti a contatto con i liquidi pompanti in alluminio plastificato e acciaio inox.

Con albero integrale scanalato 1"-3/8" Z6 GRUPPI COMANDO ADATTI PER QUESTO MODELLO GS35 E UCM4VIE

Notes: Semi-hydraulic two-diaphragm pump with air chamber. All parts in contact with spraying liquids are plastic-coated aluminium and stainless steel.

With 1"-3/8" spline shaft CONTROL UNIT SUITABLE FOR THIS MODEL GS35 And UCM4VIE

Art./Ref.	RPM	Portata Lt/Capacity Lt	Peso Kg/Weight Kg	Pressione max (bar)/Pression max (bar)	Temperatura/Temperature	Modello/Model
34173	550	74,1 Lt/1'	11,8	20	60°C	AR 70 Bp C

Giri/min-RPM		400		450		500		550	
BAR	PSI	Lt/1'	HP	Lt/1'	HP	Lt/1'	HP	Lt/1'	HP
0	0	57,1	0,4	63,7	0,4	69,4	0,5	74,1	0,8
5	72	47,9	0,8	53,2	0,9	58,8	1,1	62,7	1,2
10	145	46,9	1,3	52,6	1,6	57,3	1,7	62,3	1,9
15	218	46,3	2,0	52,2	2,3	57,1	2,4	61,6	2,7
20	290	45,7	2,5	51,8	2,8	56,9	3,1	60,6	3,4


POMPA A MEMBRANA MOD. AR 140 BP C

POMPE A MEMBRANE AR140 BP C

DIAPHRAGM PUMP AR140 BP C

MEMBRAN-PUMPE AR140 BP C

BOMBA DE MEMBRANA AR140 BP C


**ANNOVI
REVERBERI**
The Power of Experience

Note: pompa a 3 membrane semidrauliche, parti a contatto con i liquidi pompanti in nylon rinforzato ed acciaio inox.

Albero integrale scanalato 1" 3/8 GRUPPI COMANDO ADATTI PER QUESTO MODELLO UCM4VIE

Notes: semi-hydraulic three-diaphragm pump with air chamber. All parts in contact with spraying liquid are plastic-coated aluminium and stainless steel with 1"-3/8" Z6 spline shaft. CONTROL UNIT SUITABLE FOR THIS MODEL UCM4VIE

Art./Ref.	RPM	Portata Lt/Capacity Lt	Peso Kg/Weight Kg	Pressione max (bar)/Pression max (bar)	Temperatura/Temperature	Modello/Model
80932	550	132,9 Lt/1'	16	15	60°C	AR140 Bp C

Giri/min-RPM		400		450		500		550	
BAR	PSI	Lt/1'	HP	Lt/1'	HP	Lt/1'	HP	Lt/1'	HP
0	0	100.2	0.8	111.9	1.0	124.4	1.3	132.9	1.6
5	72	100.0	1.5	111.1	1.7	123.3	2.0	132.5	2.1
10	145	98.0	2.6	110.4	2.9	121.6	3.4	131.5	3.7
15	218	97.0	3.7	108.7	4.2	120.5	4.7	129.5	5.2




POMPA A MEMBRANA MOD. AR 30 SP

POMPE A MEMBRANE "AR" 30 SP

DIAPHRAGM PUMP "AR" 30 SP6

MEMBRAN-PUMPE "AR" 30 SP

BOMBA DE MEMBRANAS "AR" 30 SP


**ANNOVI
REVERBERI**
The Power of Experience


Note: Pompa a due membrane semidrauliche, corpo in alluminio, parti a contatto con il liquido plastificate, fornita con camera d'aria. Optional mozzo scanalato art.00499 maschio e art.00470 femmina. GRUPPO COMANDO PER QUESTO MODELLO GI40

Notes: Semi hydraulic two-diaphragm pump, with aluminium body and complete with air chamber. All parts in contact with liquid are plastic coated. Optional splined hub part.00499 male- part.00470 female CONTROL UNIT SUITABLE FOR MODEL GI40

Art./Ref.	RPM	Portata Lt/Capacity Lt	Peso Kg/Weight Kg	Pressione max (bar)/Pression max (bar)	Temperatura/Temperature	Modello/Model	Brand	Accessorio/null
34169	550	36,2 Lt/1'	9,5	40	60°C	AR 30 SP	A.M.A.	00470, 00499

Giri/min-RPM		400		450		500		550	
BAR	PSI	Lt/1'	HP	Lt/1'	HP	Lt/1'	HP	Lt/1'	HP
0	0	26.1	0.2	29.5	0.2	32.8	0.3	36.2	0.6
10	145	22.9	0.7	25.3	0.8	28.6	0.9	30.9	1.0
20	290	22.1	1.1	24.7	1.3	27.5	1.5	30.4	1.6
30	430	21.9	1.7	24.6	1.9	27.1	2.1	29.5	2.3
40	580	21.6	2.1	24.0	2.4	26.5	2.7	29.4	2.9




POMPA A MEMBRANA MOD. AR 403 SP

POMPE A MEMBRANE "AR" 403 SP

DIAPHRAGM PUMP "AR" 403 SP

MEMBRAN-PUMPE "AR" 403 SP

BOMBA DE MEMBRANAS "AR" 403 SP


**ANNOVI
REVERBERI**
The Power of Experience


Note: Pompa a tre membrane semidrauliche, corpo in alluminio, parti a contatto con il liquido anodizzate. Optional mozzo scanalato art.00499 maschio e art.00470 femmina. GRUPPO COMANDO ADATTI PER QUESTO MODELLO GR40 E GI40

Notes: Semi-hydraulic three diaphragm pump with aluminium body, all parts in contact with liquid are anodised. Optional splined hub part 00499 male and 00470 female. CONTROL UNIT SUITABLE FOR THIS MODEL ART MODEL GI40, GR40

Art./Ref.	RPM	Portata Lt/Capacity Lt	Peso Kg/Weight Kg	Pressione max (bar)/Pression max (bar)	Temperatura/Temperature	Modello/Model	Brand	Accessorio/null
34171	550	40,7 L/1'	9	40	60°C	AR 403 SP	A.M.A.	00470, 00499

Giri/min-RPM		400		450		500		550	
BAR	PSI	Lt/1'	HP	Lt/1'	HP	Lt/1'	HP	Lt/1'	HP
0	0	30.3	0.3	33.3	0.3	37.2	0.4	40.7	0.4
10	145	28.9	0.9	32.1	1.0	36.4	1.0	39.4	1.2
20	290	28.0	1.5	31.7	1.6	35.4	1.8	38.5	2.1
30	435	27.6	2.0	31.5	2.3	34.6	2.5	38.3	2.9
40	580	27.5	2.6	31.0	3.0	34.1	3.3	38.1	3.7



POMPA A MEMBRANA MOD. AR 503 SP

POMPE A MEMBRANE "AR" 403 SP

DIAPHRAGM PUMP "AR" 403 SP

MEMBRAN-PUMPE "AR" 403 SP

BOMBA DE MEMBRANAS "AR" 403 SP



@ = Pump axis - Asse pompa

Note: Pompa a tre membrane semidrauliche, corpo in alluminio, parti a contatto con il liquido anodizzate. Uscita rubinetto supplementare.

Optional mozzo scanalato art.00499 maschio e art.00470 femmina. GRUPPO COMANDO ADATTO PER QUESTO MODELLO GI40, VDR50, RM40

Notes: Semi-hydraulic three-diaphragm pump with aluminium body, all parts in contact with liquid anodised. Supplementary outlet valve.

Optional splined hub part.00499 male part.00470 female. CONTROL UNIT SUITABLE FOR THIS MODEL GI40, VDR50, RM40

Art./Ref.	RPM	Portata Lt/ Capacity Lt	Aspirazione Ø mm/ Suction Ø mm	Mandata Ø mm/ Delivery Ø mm	Pressione max (bar)/ Pression max (bar)	Temperatura/ Temperature	Peso Kg/ Weight Kg	Modello/Model	Brand	Accessorio/null
34172	550	54 L/1'	30	25	40	60°C	11	AR 503 SP	A.M.A.	00470, 00499

Giri/min-RPM		400		450		500		550	
BAR	PSI	Lt/1'	HP	Lt/1'	HP	Lt/1'	HP	Lt/1'	HP
0	0	45.5	0.8	47.2	0.9	50.5	1.1	54.1	1.3
10	145	43.9	1.7	44.8	1.9	49.7	2.0	53.2	2.1
20	290	43.1	2.7	44.0	2.8	48.3	3.0	51.9	3.4
30	435	42.5	3.6	43.6	3.9	47.4	4.2	51.4	4.4
40	580	41.6	4.7	42.9	5.0	47.2	5.4	50.5	5.6




POMPA A MEMBRANE MOD. AR 713C/C

POMPE A MEMBRANE AR 713C/C

DIAPHRAGM PUMP AR 713C/C

MEMBRAN-PUMPE AR 713C/C

BOMBA DE MEMBRANAS AR 713C/C



@ = Pump axis - Asse pompa

Note: Pompa a tre membrane semidrauliche, corpo in alluminio, parti a contatto con liquido anodizzate, uscita rubinetto supplementare.

Con albero integrale scanalato passante 1"-3/8" KIT COMANDO ADATTO PER LA POMPA VDR50

Notes: Semi-hydraulic three-diaphragm pump with aluminium body, all parts in contact with liquid are anodized, supplementary outlet valve.

With 1"-3/8" integral shaft spline passing. CONTOL KIT SUITABLE FOR THE PUMP VDR50




Art./Ref.	RPM	Aspirazione Ø mm/Suction Ø mm	Portata Lt/Capacity Lt	Temperatura/Temperature	Peso Kg/Weight Kg	Pressione max (bar)/Pression max (bar)	Modello/Model
88936	550	30	76 L/1'	60°C	20,5	40	AR 713

Giri/min-RPM		400		450		500		550	
BAR	PSI	Lt/1'	HP	Lt/1'	HP	Lt/1'	HP	Lt/1'	HP
0	0	56.3	0.4	62.5	0.7	69.7	0.8	76.1	0.9
10	145	53.3	1.6	60.5	1.9	66.9	2.2	72.0	2.4
20	290	52.9	2.8	59.3	3.2	65.6	3.6	71.9	4.0
30	435	51.5	4.0	59.0	4.5	65.2	5.1	70.8	5.6
40	580	51.4	5.1	58.2	5.8	64.8	6.6	70.3	7.3

BOMBA DE MEMBRANAS AR1064 C/C






**ANNOVI
REVERBERI**
The Power of Experience



With 1"-3/8" integral shaft spline passing. UNIT CONTROL KIT SUITABLE FOR THE MODEL VDR50, BYMATIC50

Giri/min-RPM		400		450		500		550	
BAR	PSI	Lt/1'	HP	Lt/1'	HP	Lt/1'	HP	Lt/1'	HP
0	0	84.6	1.0	95.1	1.3	102.4	1.6	108.5	1.9
15	217	81.6	3.4	92.3	3.9	101.1	4.3	106.7	4.7
30	435	79.5	6.2	90.3	7.0	98.8	7.8	106.6	8.3
40	580	79.2	8.1	89.3	9.1	98.6	10.1	105.8	10.8
50	725	78.4	9.9	87.9	11.2	98.1	12.4	104.7	13.1

BOMBA DE MEMBRANAS AR1203 C/C



With 1"-3/8" integral shaft spline passing. KIT CONTROL UNIT SUITABLE FOR THIS MODEL VDR50, BYMATIC50

Giri/min-RPM		400		450		500		550	
BAR	PSI	Lt/1'	HP	Lt/1'	HP	Lt/1'	HP	Lt/1'	HP
0	0	85.6	0.7	96.2	0.9	107.6	1.1	115.8	1.2
15	217	84.2	3.4	95.1	3.7	107.2	4.1	114.1	4.6
30	435	83.7	6.1	93.8	6.9	103.9	7.7	113.2	8.5
40	580	83.1	8.0	93.0	8.9	103.4	10.0	112.8	11.1
50	725	82.8	9.8	92.7	11.1	103.0	12.3	112.6	13.6




POMPA A MEMBRANA BHA 150 C/C

POMPE A MEMBRANE BHA 150 C/C

DIAPHRAGM PUMP BHA 150 C/C

MEMBRAN-PUMPE BHA 150 C/C

BOMBA DE MEMBRANAS BHA 150 C/C



⊕ = Pump axis - Asse pompa

Note: Pompa a 3 membrane semidrauliche corpo in alluminio testate e condotti esterni in alluminio anodizzato, uscita con 2 rubinetti supplementari. Con albero integrale scanalato passante 1"-3/8". GRUPPI COMANDO ADATTI PER QUESTO MODELLO BYMATIC50

Notes: Semi-hydraulic 3 diaphragm pump with aluminium body and anodized aluminium head and manifold, delivery port with 2 additional valves. With 1"-3/8" integral shaft spline passing. KIT CONTROL UNIT SUITABLE FOR THIS MODEL BYMATIC50

Art./Ref.	RPM	Portata Lt/Capacity Lt	Peso Kg/Weight Kg	Pressione max (bar)/Pression max (bar)	Temperatura/Temperature	Modello/Model
88942	550	142.6 L/1'	40	50	60°C	BHA 150 C/C

Giri/min-RPM		400		450		500		550	
BAR	PSI	Lt/1'	HP	Lt/1'	HP	Lt/1'	HP	Lt/1'	HP
0	0	111.6	1.1	119.0	1.5	131.5	2.0	142.6	2.6
15	217	102.8	4.0	115.9	4.5	125.3	5.0	140.9	5.6
30	435	103.8	7.7	114.1	8.4	123.1	9.3	138.7	10.3
40	580	101.0	9.7	112.6	10.8	121.5	12.0	137.6	13.3
50	725	100.0	11.9	112.2	13.3	120.4	14.7	137.0	16.3

ELETTROPOMPA A MEMBRANA MOD. AR DUE EM

ELECTRIQUE POMPE A MEMBRANES "AR" DEUX

ELECTRIC DIAPHRAGM PUMP "AR" MOD.TWO

MEMBRAN-ELEKTR-PUMPE "AR" MOD.ZWEI

BOMBA ELECTRICA DE MEMBRANAS "AR" MOD.DOS



Note: Pompa a due membrane semidrauliche, corpo in alluminio anodizzato con camera d'aria. GRUPPO COMANDO ADATTO PER QUESTO MODELLO VRI

Notes: Semi-hydraulic two-diaphragm pump with anodized aluminium body and air chamber. KIT CONTROL UNIT SUITABLE FOR THIS MODEL VRI

Art./Ref.	Portata Lt/Capacity Lt	HP/KW/HP	Volt/Volt	RPM	Pressione max (bar)/Pression max (bar)	Peso Kg/Weight Kg	Temperatura/Temperature	Modello/Model
17267	13 L/1'	1,2 / 0,9	220	1450	20	12	60°C	AR DUE EM

ELETTROPOMPA A MEMBRANA AR 202EM

ELECTRIQUE POMPE A MEMBRANE AR 202EM

ELECTROPUMP DIAPHRAGM AR 202EM

MEMBRAN-ELEKTRO PUMPE AR202 EM

BOMBA ELECTRICA DE MEMBRANAS AR202 EM


**ANNOVI
REVERBERI**
The Power of Experience
**Note:** Pompa a due membrane semidrudliche, con camera aria. Gruppo comando adatto per questo modello VRI**Notes:** Semi-hydraulic two diaphragm pump with air chamber. Control unit suitable VRI

Art./Ref.	Portata Lt/Capacity Lt	HP/KW/HP	Peso Kg/Weight Kg	Pressione max (bar)/ Pression max (bar)	Motore/Engine	Volt/Volt	Temperatura/ Temperature	Modello/Model
88946	23,2 Lt/1'	1,2 / 0,9	17	20	Monofase/Single-phase	220	60°C	AR 202 EM

ELETTROPOMPA A MEMBRANA MOD. AR 252 EM VRI

ELECTRIQUE POMPE A MEMBRANE "AR" DEUSX EM VRI

ELECTROPUMP DIAPHRAGM "AR" MOD.TWO EM VRI

MEMBRAN-ELEKTRO-PUMPE "AR" MOD.ZWEI EM VRI

BOMBA ELECTRICA DE MEMBRANAS "AR" MOD.DOS EM VRI


**ANNOVI
REVERBERI**
The Power of Experience
**Note:** Pompa a due membrane semidrauliche con camera d'aria. Gruppo comando adatto per questo modello VRI**Notes:** semi-hydraulic two-diaphragm pump with air chamber. Control unit suitable VRI

Art./Ref.	Portata Lt/Capacity Lt	HP/KW/HP	Peso Kg/Weight Kg	Pressione max (bar)/ Pression max (bar)	Motore/Engine	Volt/Volt	Temperatura/ Temperature	Modello/Model
34164	24,6 L/1'	1,5/1,1	18	25	Monofase/Single-phase	220 / 240 V	60°C	AR 252 EM


MOTOPOMPA A MEMBRANE MOD. AR 252 CON MOTORE 4 TEMPI

POMPE A MEMBRANE AR252 AVEC MOTEUR 4T

TWO DIAPHRAGM WATER PUMP AR252, 4 STROKES ENGINE

MEMBRAN-MOTORPUMPE

MOTOBOMBA DE MEMBRANAS AR252 CON MOTOR 4T


**ANNOVI
REVERBERI**
The Power of Experience
**Note:** Gruppo comando adatto per questo modello VRI**Notes:** Control unit suitable VRI

Art./Ref.	Portata Lt/ Capacity Lt	Aspirazione Ø mm/ Suction Ø mm	Mandata Ø mm/ Delivery Ø mm	Cilindrata/ Displacement	HP/KW/HP	Pressione max (bar)/ Pression max (bar)	Motore/ Engine	Modello/Model
73284	24,6	20	13	100	2,5/1,8	20	4 tempi	AR 252 AXO AMG 101


GRUPPO COMANDO A DISTANZA GS35S

VANNE DE REGULATION GS35S

REMOTE CONTROL UNIT GS35S

DRUCKREGELARMATUR GS35S

VÁLVULA DE REGULACIÓN GS35S


**ANNOVI
REVERBERI**
The Power of Experience

Note: Gruppo comando a distanza con manopola di regolazione pressione lavoro e comando by-pass manometro in bagno di glicerina con quadrante colorato.

Notes: Remote control unit with working pressure regulating valve, by-pass control and glycerine bath pressure gauge with coloured dial.

Art./Ref.	Portata Lt/Capacity Lt	Peso Kg/Weight Kg	Pressione max (bar)/Pression max (bar)	Temperatura/Temperature	Modello/Model
88931	100 Lt/1'	1,7 kg	20 bar	60°C	GS 35 S


GRUPPO COMANDO A DISTANZA 4 VIE UCM

VANNE DE REGULATION UCM 4

REMOTE CONTROL UNIT UCM 4 VOIE

DRUCKREGELARMATUR UCM 4

VÁLVULA DE REGULACION UCM 4


**ANNOVI
REVERBERI**
The Power of Experience

Note: Gruppo comando a distanza, con valvola di regolazione pressione lavoro, leva comando apertura/chiusura alimentazione barre, risucchio antigoccia e manometro a bagno di glicerina, con quadrante colorato. Filtro mandata autopulente a richiesta. Adatto per 34173, 88932

Notes: Remote control unit with working pressure regulating valve, bar feeding opening/closure control lever, anti drip and glycerine bath pressure gauge with coloured dial. Self-cleaning delivery line filter supplied on request. Suitable for 34173, 88932

Art./Ref.	Portata Lt/Capacity Lt	Peso Kg/Weight Kg	Pressione max (bar)/Pression max (bar)	Temperatura/Temperature	Modello/Model
88933	160 LT/1'	2,7 kg	20 bar	60°C	AR UCM 4 VIE


GRUPPO COMANDO GI40

VANNE DE RÉGULATION GI40

CONTROL UNIT GI40

DRUCKREGELARMATUR GI40

VÁLVULA REGULACION GI40


**ANNOVI
REVERBERI**
The Power of Experience

Note: Gruppo comando con valvola di regolazione pressione lavoro, manometro a bagno di glicerina, con quadrante colorato. Adatto per pompa 34169, 34171, 34172

Notes: Control unit with working pressure regulating valve and glycerine bath pressure. Suitable for pump 34169, 34171, 34172

Art./Ref.	Portata Lt/Capacity Lt	Peso Kg/Weight Kg	Pressione max (bar)/Pression max (bar)	Temperatura/Temperature	Modello/Model	Note/Note
88934	50 Lt/1'	1,6	40 bar	60°C	GI 40	completo di kit per comando incorporato
34175	50 Lt/1'	1,6	40 bar	60°C	GI 40	completo di kit per comando a distanza


GRUPPO COMANDO CON MANOMETRO MOD. RM 40

GROUP COMMANDE A/ MANOMETRE MOD. RM 40

CONTROL GROUP W/GAUGE MOD. RM 40

STEUERGRUPPE MIT MANOMETER MOD. RM 40

GRUPO DE CONTROL C/MANÓMETRO MOD. RM 40


**ANNOVI
REVERBERI**
The Power of Experience


Note: Gruppo comando con valvola di regolazione pressione lavoro, leva comando by-pass, completo di manometro a bagno di glicerina con quadrante colorato. Applicabile alla pompa ref. 34172

Notes: Control unit with working pressure regulating valve, by-pass control lever and glycerine bath pressure gauge with coloured dial. Suitable for pump ref. 34172

Art./Ref.	Portata Lt./Capacity Lt	Peso Kg/Weight Kg	Pressione max (bar)/Pression max (bar)	Temperatura/Temperature	Modello/Model
34176	80 L/1'	1.6 Kg	40 bar	60°C	RM40

KIT RACCORDI COMANDI GI40-RM40

KIT POUR GROUPE DE COMMANDE GI40-RM40

KIT FOR BUILT-IN CONTROL UNIT FOR GI40-RM40

SATZ FÜR EINGEBAUTE BEDEINUNGSARMATUR GI40-RM40

KIT PARA MAND GI40-RM40


**ANNOVI
REVERBERI**
The Power of Experience


Art./Ref.	Pos.	Modello/Model	Note/Note
34177	1	GI40-RM40	Kit per comando incorporato Applicabile a 34169, 34172, 34171/Kit for built-in control unit Suitable for 34169, 34171, 34172
85691	2	GI40	kit per comando a distanza applicabile a 34171, 34172/kit for remote control suitable for 34171, 34172
85696	3	RM40	kit per comando a distanza Applicabile a 34172/kit for remote control suitable for 34172


GRUPPO COMANDO CON MANOMETRO GR 40

GROUP COMMANDE A/MANOMETRE GR 40

CONTROL GROUP W/GAUGE GR 40

STEUERGRUPPE MIT MANOMETER GR40

GRUPO DE CONTROL C/MANÓMETRO GR 40


**ANNOVI
REVERBERI**
The Power of Experience


Note: Gruppo comando con valvola di regolazione pressione lavoro, leva comando by-pass, completo di manometro a bagno di glicerina, con quadrante colorato. Applicabile alla pompa ref. 34171

Notes: Color unit with working pressure regulating valve, by-pass control lever and glycerine bath pressure gauge with coloured dial. Suitable for pump ref. 34171

Art./Ref.	Portata Lt./Capacity Lt	Peso Kg/Weight Kg	Pressione max (bar)/Pression max (bar)	Temperatura/Temperature	Modello/Model
34178	40 L/1'	1.2 Kg	40 bar	60°C	GR40

KIT PER COMANDO INCORPORATO /SEPARATO GR40

KIT POUR GROUPE DE COMMANDE INCORPORE /DISTANCE GR40

KIT FOR BUILT-IN / REMOTE CONTROL UNIT GR40

SATZE FUR ENGEBAUTE/FERNSTEUERUNG GR40

KIT PARA GRUPO DE MANDO GR40


**ANNOVI
REVERBERI**
The Power of Experience


Art./Ref.	Pos.	Modello/Model	Note/Note
34179	1	GR40	kit per comando incorporato/kit for built-in control unit
85693	2	GR40	kit per comando a distanza Applicabile a 34171/kit for remote control.Suitable for 34171


GRUPPO COMANDO 2 VIE VDR50

GROUPE DE COMMANDE VDR50

CONTROL UNIT VDR50

DRUCKREGELARMATUR VDR50

GRUPO DE MANDO VDR50


**ANNOVI
REVERBERI**
The Power of Experience


Note: Gruppo comando con valvola di regolazione pressione lavoro , leva comando apertura/ chiusura by pass, manometro a bagno di glicerina con quadrante colorato. Adatto per pompa 34172,88936,88937,88941

Notes: Control unit with working pressure regulating valve, by-pass opening/closing lever and glycerine bath pressure gauge with coloured dial.Suitable for pump: 34172,88936,88937,88941

Art./Ref.	Pos.	Portata Lt/ Capacity Lt	Peso Kg/ Weight Kg	Pressione max (bar)/ Pression max (bar)	Temperatura/ Temperature	Modello/ Model	Note/Note
88938	1	130 L/1'	2.2 kg	50 bar	60°C	VDR 50	Completo di kit per montare comando incorporato/separato/ kit for built-in -remote control unit
85695	2	-	-	-	-	-	kit per comando a distanza, applicabile a 34172
88939	3	-	-	-	-	-	Kit comando sulla pompa/ a distanza Applicabile alla pompa 88936,88937,88941/ Kit built-in/remote control unit Suitable for pump 88936,88937,88941

GRUPPO COMANDO MONO A LEVA 2 VIE IN ALLUMINIO BYMATIC50

CONTROL UNIT BYMATIC50

GROUPE DE COMMANDE BY MATIC50

DRUCKREGELARMATUR BYMATIC 50



GRUPO DE MANDO BY MATIC50


**ANNOVI
REVERBERI**
The Power of Experience


1



2



Note: Gruppo comando con valvola di regolazione pressione lavoro, leva unica per comand chiusura parziale o generale e scarico, manometro a bagno di glicerina con quadrante colorato. Adatto per pompe 88937,88941,88942

Notes: control unit with working pressure regulating valve, single lever for partial or total closure and discharge, glycerine bath pressure gauge with coloured dial. Suitable for pump 88937,88941,88942

Art./Ref.	Pos.	Portata Lt/ Capacity Lt	Peso Kg/ Weight Kg	Pressione max (bar)/ Pression max (bar)	Temperatura/ Temperature	Modello/ Model	Note/Note
88943	1	200 L/1'	2.7 Kg	50 bar	60°C	BYMATIC 50	-
88944	2	-	-	-	-	-	kit per comando a distanza. Adatto per pompe 88937,88941,88942 Kit for remote control . Suitable for 88937,88941,88942

GRUPPO COMANDO VRI

VANNE DE REGULATION VRI

REMOTE CONTROL UNIT VRI

DRUCKREGELARMATUR VRI

VALVULA DE REGULACION VRI



Art./Ref.	Temperatura/Temperature	Portata Lt/Capacity Lt	Peso Kg/Weight Kg	Modello/Model	Note/Note
89090	60°C	25LT	1	VRI	Adatto per pompe 17267, 88946, 73284 Suitable for pump 17267, 88946, 73284

CARRIOLA PER IRRORAZIONE 90LT

BROUETTE POUR PULVERISATION 130L

IRRORATION BARROW 90L

BIGIESENSCHUBKAREN 90L

CARRETILLA PARA IRRORACION 90L


**ANNOVI
REVERBERI**
The Power of Experience


Note: fornita con 10m di tubo 8x13 e lancia a leva da 60cm con tanica lavamani estraibile 5lt completamente a norma ce

Notes: provided with 10m hose 8x13 and 60cm lever nozzle with hand wash removable tank 5lt ce compliant

Art./Ref.	Note/Note
79195	Carrello completo di serbatoio in polietilene da 90L, 10m di gomma e lancia e leva 60cm./Wheelbarrow type complete with 90L polyethylene tank, 10m rubber hose and 60cm nozzle.

CARRIOLA PER IRRORAZIONE 130LT

BROUETTE POUR PULVERISATION 130L

IRRORATION BARROW 130L

BEGIESENSCHUBKAREN 130L

CARRETILLA PARA IRRORACION 130L



**ANNOVI
REVERBERI**
The Power of Experience



Note: fornita con 10m di tubo e lancia a leva da 60cm con tanica lavamani estraibile completamente a norma ce

Notes: provided with 10m hose and 60cm lever nozzle with hand wash removable tank ce compliant

Art./Ref.	Note/Note
79190	Carrello completo di serbatoio in polietilene da 130L, 10m di gomma e lancia a leva 60cm./ Wheelbarrow type complete with 130L polyethylene tank, 10m rubber hose and 60cm nozzle

AVVOLGITUBO CON 50M DI TUBO TELATO PER 79191

MANGUERA DE CARRETE CON 50M X 79191

HOSE REEL WITH 50M OF HOSE X 79191

SCHLAUCHWAGEN 50M X 79191

MANGUERA DE CARRETE CON 50M X 79191



Art./Ref.
79193

AVVOLGITUBO CON 50M DI TUBO TELATO PER 79190

ENROULEUR AVEC 50M X 79190

HOSE REEL WITH 50M OF HOSE X 79190

SCHLAUCHWAGEN 50M X 79190

MANGUERA DE CARRETE CON 50M X 79190



Art./Ref.
79192

POMPA A MEMBRANE

POMPE A MEMBRANE

DIAPHRAGM PUMP

MEMBRAN-PUMPE

BOMBA DE MEMBRANA



Art./Ref.	Pos.	Volt/Volt	Ampere	Portata Lt/Capacity Lt	Peso Kg/Weight Kg	Bar
89261	1	12	7,5	7,2 lt/min	2,7	4
89262	2	12	18	19,0 lt/min	3,6	4

1.14.3 Motopompe ed elettropompe per irrorazione

Motor pumps and electro pumps



ama

Ricambi & accessori per macchine agricole SPARE PARTS & ACCESSORIES FOR AGRICULTURAL MACHINE

Tutti gli articoli della presente sezione, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002. I diritti sui marchi citati appartengono ai legittimi proprietari ed il loro uso ha l'esclusiva finalità di consentire all'utilizzatore la comparazione dei diversi prodotti.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non-original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002. The rights on the trademarks belong to their respective owners and their usage is only aimed to allow the user to compare different products.

POMPE PER LAVAGGIO

POMPER POUR LAVAGE
WASHING PUMPS
ZAPFWELLENPUMPEN
BOMBA DE LAVADO



Note: Applicabili alla presa di forza 1" 3/8. Giri p.d.f. 250-550/1'.

Notes: Suitable the power take-off 1" 3/8. R.P.M. power take-off 250-550/1'.

Art./Ref.	HP/KW/HP	Velocità a vuoto giri/min RPM/RPM no-load speed	Pressione max (bar)/ Pression max (bar)	Portata Lt/Capacity Lt	Aspirazione Ø mm/ Suction Ø mm	Mandata Ø mm/ Delivery Ø mm	Peso Kg/ Weight Kg
00022	5,5/4	700	25	70 lavaggio/ 180 travaso Lt/1' 70 watering/ 180 transfer Lt/1'	30	19	10
00015	5,5/4	700	25	70 lavaggio / 180 travaso Lt/1' 70 watering / 180 transfer Lt/1'	30	30	10
00021	10 /7,5	700	30	170 lavaggio /300 travaso Lt/1' 170 watering/ 300 transfer Lt/1'	40	40	20

POMPE PER LAVAGGIO

POMPER POUR LAVAGE
WASHING PUMPS
ZAPFWELLENPUMPEN
BOMBA DE LAVADO



Note: Applicabile alla presa di forza 1" 3/8.

Completa di:

- Tubo di aspirazione da 4 m.
- Tubo mandata da 7 m.
- Getto registrabile.
- Catena di ancoraggio.
- Filtro.

Notes: Applicable to the power take-off 1" 3/8.

Complete of:

- Aspiraton pipe from 3 m.
- Tube sent from 7 m.
- Recordable Jet.
- Chain of anchorage.
- Filter.

Art./Ref.	HP/KW/HP	Velocità a vuoto giri/min RPM/RPM no-load speed	Pressione max (bar)/ Pression max (bar)	Portata Lt/ Capacity Lt	Aspirazione Ø mm/ Suction Ø mm	Mandata Ø mm/ Delivery Ø mm
00029	5,5/4	700	25	lavaggio 180lt /travaso 70lt/ watering 180lt/ transfer 70lt	90	19

RULLINI PER POMPE LAVAGGIO

PETIT ROULEAU POUR POMPE LAVAGE

REPAIR KIT FOR WASHING PUMPS

ROLLEN FÜR ZÄPFWELLENPUMPEN

RONDILLOS PARA BOMBA DE LAVADO



Art./Ref.	Note/Note	Brand	Applicazione/Application
00043	N° pezzi per pompa/N. pieces per pump 8	A.M.A.	per/for ref.00015, per/for ref.00022, per/for ref.00029
00044	N° pezzi per pompa/N. pieces per pump 10	A.M.A.	per/for ref.00021

KIT RIPARAZIONE PER POMPE LAVAGGIO

KIT POUR POMPE LAVAGE

REPAIR KIT FOR WASHING PUMPS

SATZ FÜR WASCHPUMPEN

KIT DE REPARACIÓN PARA BOMBA DE LAVADO



Art./Ref.	Note/Note	Brand	Applicazione/Application
03499	8 rullini-4 distanziali-4 anelli di tenuta- 1 o-ring/8 rollers-4 spacers- 4 seals- 1 o-ring	A.M.A.	00015, 00022, 00029
03498	10 rullini - 4 distanziali 4 anelli tenuta -1 O-Ring 10 rollers -4 spacers 4 seals -1 O-Ring	A.M.A.	00021

ELETTROPOMPE PER TRAVASO CON MANICO, AUTOADESCANTE BISENSO

ELECTROPOMPE AUTO-AMORCANTE BI-SENS

SELFPRIMING ELECTROPUMP BI-SENSE

SELBSTSAUGENDE ELEKTROPUMPE BI-SENSE

ELECTROBOMBA TRAVASE, AUTOASPIRANTE, DOBLE SENTIDO


Note: Non per uso alimentare

Notes: not suitable for feed use

Art./Ref.	Velocità a vuoto giri/min RPM/ RPM no-load speed	Portata Lt/Capa- city Lt	HP/KW/HP	Diam. raccordi mm/ Connection diam. mm	Note/Note
01087	2800	30	0,5-0,37	20	Con manico/With handle
01088	1400	52	0,6-0,44	25	Con manico/With handle
01089	1400	97	1,0-0,75	30	Con manico/With handle
C05009	1400	146	1,2-0,88	40	Con manico/With handle

POMPA AUTOADESCANTE BISENSO PER TRAVASO

POMPE AUTO-AMORCANTE BI-SENS

SELFPRIMING PUMP BI-SENSE

SELBSTSAUGENDE PUMPE BI-SENSE

BOMBA TRAVASE, AUTOASPIRANTE, DOBLE SENTIDO


Note: Corpo e girante in bronzo. Albero in acciaio inox, Tenuta ad anelli con molla inox, Puleggia a 2 gole, Velocità 2000giri/1'

Notes: Bronze body and rotor, Shaft made of stainless steel, Seal with spring made of stainless steel, Two-race pulley, Speed 2000RPM

Art./Ref.	Diametro tubo mm/Hose diameter mm	Diam. raccordi mm/ Connection diam. mm	Portata lt x 1mt fi H/ Capacity lt for 1mt height	Portata lt x 5mt fi H/ Capacity lt for 5mt height	Portata lt x 10mt fi H/ Capacity lt for 10mt height	Portata lt x 15mt fi H/ Capacity lt for 15mt height
02514	3/4"	20	12/1	5/5	-	-
01093	1"	25	52/1	34/5	13/10	-
02515	1" 1/2	30	90/1	34/5	31/10	-
02516	1" 1/2	40	130/1	100/5	66/10	29/15

ELETTROPOMPA AUTODESCANTE PER MOTORI IDRAULICI

POMPE POUR MOTEUR HYDRAULIQUE

SELF PRIMING FOR ENGINE MOTOR

SELBSTFÜLLENDE PUMPEN

BOMBA PARA MOTOR HIDRÁULICO

**Note:** NON PER USO ALIMENTARE**Notes:** NOT SUITABLE FOR FEED USE

Art./Ref.	Diametro cm/Diameter cm	Note/Note
83873	30	elettropompa motori idraulici/self priming for engine motor
83874	40	elettropompa motori idraulici/self priming for engine motor
83875	50	elettropompa motori idraulici/self priming for engine motor

MOTOPOMPE AUTODESCANTI A BENZINA

POMPE AMORCAGE

PETROL PUMP PRIMING

SELBSTANSUGENDE PUMPE

BOMBA DE CEBADO

**Note:** prevalenza massima 25mt**Notes:** max prevalence 25mt

Art./Ref.	HP/KW/HP	Mandata Ø pollici/ Delivery Ø inches	Cilindrata/ Displacement	Velocità a vuoto giri/min RPM/RPM no-load speed	Prevalenza/ Delivery head	Note/Note
88105	2,5PS 1,8Kw/3600 min-1	1,5	97,7 ml	3000	max 6mt	Motore monocilindro, 4 tempi, Portata m ³ /h: 20m ³ /h Consumo benzina 450g/Kw Foro per corsa cilindro: 52x46mm Capacità serbatoio 1,4Lt/ Engine monocylinder 4 stroke, Capacity m ³ /h 20m ³ /H, fuel consumption 450g/Kw Hole cylinder stroke 52x46mm Tank capacity 1,4lt
88940	6,5PS 3.6Kw 3600min-1	2"	196	3000	max 8mt	Motore monocilindro 4 tempi. Portata m ³ /h 30m ³ /h Consumo benzina 395gr/Kw Capacità olio motore 0,6lt Foro per corsa cilindro 68x54mm Capacità serbatoio 3,6lt/Engine monocylinder 4 stroke, Capacity m ³ /h 30m ³ /H, fuel consumption 395g/Kw Engine oil capacity 0,6lt Hole cylinder stroke 68x54mm Tank capacity 3,6lt

AGROSAL d.o.o.

1.14.4 Generatori di corrente

Current generators



Ricambi & accessori per macchine agricole SPARE PARTS & ACCESSORIES FOR AGRICULTURAL MACHINE

Tutti gli articoli della presente sezione, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002. I diritti sui marchi citati appartengono ai legittimi proprietari ed il loro uso ha l'esclusiva finalità di consentire all'utilizzatore la comparazione dei diversi prodotti.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non-original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002. The rights on the trademarks belong to their respective owners and their usage is only aimed to allow the user to compare different products.

GENERATORI DI CORRENTE

GÉNÉRATEURS DE COURANT

CURRENT GENERATORS

CURRENT GENERATORS

GENERADORES DE CORRIENTE



Note: con protezione termica e olio. Forniti con presa elettrica, attrezzi e manuale

Notes: oil and thermal protection equipped with electric plug, tools and user manual

Art./Ref.	Potenza max KVA/Max power KVA	Corrente alternata/Alternating power	Cilindrata/Displacement	Motore/Engine	Capacità serbatoio lt/Tank capacity lt	Autonomia/Autonomy	Avviamento/Start	Protezione termica/Heat protection	Peso Kg/Weight Kg	Dimensioni ingombro cm/Overall dimensions cm	Note/Note
89420	2,2	monofase/monophase	168CC	benzina/petrol	15	12	manuale/manual	si/yes	45	623X468X485	-
89421	2,5	monofase/monophase	196CC	benzina/petrol	15	12	manuale/manual	si/yes	46	623X468X485	-
89424	3,25	monofase/monophase	210CC	benzina/petrol	15	12	manuale/manual	si/yes	47	623X468X485	-
89422	4,5	monofase/monophase	290CC	benzina/petrol	25	13	manuale/manual	si/yes	75	702X532X595	-
89426	5,5	monofase/monophase	420CC	benzina/petrol	23	9	elettrico/electric	si/yes	92	702X532X595	Batteria inclusa/Battery included
89423	5,5	trifase/3-phase	380CC	benzina/petrol	25	10	elettrico/electric	si/yes	81	702X532X595	batteria inclusa/Battery included
89425	7,25	trifase/3-phase	420CC	benzina/petrol	25	10	elettrico/electric	si/yes	88	702X532X595	Batteria inclusa/Battery included

GENERATORI DI CORRENTE

GROUPES ELECTROGENES

CURRENT GENERATORS

STROMERZEUGER

GENERADORES DE CORRIENTE



powered by
HONDA

Art./Ref.	Pos.	Potenza max KVA/Max power KVA	Corrente alternata/Alternating power	Alimentazione (presa)/Socket charge	Protezione termica/Heat protection	Motore/Engine	Cilindrata/Displacement	HP/HP	Avviamento/Start	Velocità a vuoto giri/min RPM/RPM no-load speed	Capacità serbatoio lt/Tank capacity lt	DB/Noise level	Peso Kg/Weight Kg	Dimensioni ingombro cm/Overall dimensions cm
79908	2	2.8	230V-50Hz-monofase single-phase	N°2schuko 2P+T16A	si/yes	Honda GX160	160	5.5	manuale/manual	3600	3.6	96	36	56X39X38
61959	2	3.4	230V-50Hz-monofase single-phase	N°2schuko 2P+T16A	si/yes	GX200 Honda	196	6.5	manuale/manual	3000	3.6	96	40	59X39X38cm
61982	3	4.5	230V-50Hz-monofase single-phase	schuko 2P+T16A-Presa CEE2P+T 16A	si/yes	GX270 Honda	270	9	manuale/manual	3000	6	95	62	78X52X56 cm
61983	4	7.2	230V-50Hz-monofase single-phase	schuko 2P+T16A presa CEE 2P+T32A	si/yes	GX390 Honda	389	13	manuale/manual	3000	6.5	96	73	78X52X56 cm

GENERATORI DI CORRENTE-

GROUPES ELECTROGENES

CURRENT GENERATORS

STROMERZEUGER

GENERADORES DE CORRIENTE



powered by
HONDA

Art./ Ref.	Potenza max KVA/Max power KVA	Corrente alter- nata/Alternating power	Alimentazione (presa)/Socket charge	Protezione termica/Heat protection	Motore/ Engine	Cilindrata/ Displace- ment	HP/ HP	Avviamen- to/Start	Velocità a vuoto giri/min RPM/ RPM no-load speed	Capacità serbatoio lt/Tank capacity lt	DB/ Noise level	Peso Kg/ Weight Kg	Dimensioni ingombro cm/ Overall dimen- sions cm
61984	7,5/3,8	400/230V/50Hz trifase/ three phase	presa CEE 3P+N+T16A Presa CEE 2P+T 16A	si/yes	GX390 Honda	389	13	manuale/ manual	3000	6.5	96	78	78x52x56cm

GENERATORI DI CORRENTE

GROUPES ELECTROGENES

CURRENT GENERATORS

STROMERZEUGER

GENERADORES DE CORRIENTE



2



1 MADE IN ITALY MODELLI DIESEL MONOFASE

Allestimento base:

Telaio tubolare di protezione

Antivibranti

Silenziatore gas di scarico

Filtro aria

Serbatoio

Prese d'uscita tensione con protezione termica o magnetotermica. Batteria d'avviamento a 12V fornita senza acido (dove prevista).

MADE IN ITALY DIESEL MODELS SINGLE PHASE

Standard equipment:

Protective frame. Vibration dampers

Exhaust gas silencer

Air filter. Fuel tank

Output sockets with thermal protection or circuit breaker

Art./ Ref.	Pos.	Potenza max KVA/ Max power KVA	Corrente alternata/ Alternating power	Alimentazione (presa)/Socket charge	Protezione termica/Heat protection	Motore/ Engine	Cilindrata/ Displacement	HP/HP	Avviamen- to/Start	Velocità a vuoto giri/min RPM/RPM no- load speed	Capacità serbatoio lt/Tank capacity lt	Peso Kg/ Weight Kg	Dimensioni ingombro cm/ Overall dimen- sions cm
61985	1	4.6	230V-50H- monofase single-phase	presa CEE 2P+T16A Schu- ko 2P+T16A	si/yes	lom- bardini 15LD350	349	7.5	manuale/ manual	3000	4.3	75	78x52x56 cm
61986	2	7	230V-50H monofase single-phase	presa CEE2P+T32A Schuko 2P+T16A	si/yes	lom- bardini 15LD440	442	11	elettrico/ electric/	3000	5	101	78x52x56 cm

GENERATORI DI CORRENTE

GROUPES ELECTROGENES

CURRENT GENERATORS

STROMERZEUGER

GENERADORES DE CORRIENTE

MADE IN ITALY MODELLO DIESEL TRIFASE

Allestimento base:

Telaio tubolare di protezione. Antivibranti.

Silenziatore gas di scarico. Filtro aria. Serbatoio

Prese d'uscita tensione con protezione termica o magnetotermica.

Batteria d'avviamento 12V.

Spia basso livello olio.

Chiave avviamento

MADE IN ITALY DIESEL MODELS THREE PHASE

Standard equipment:

Protective frame. Vibration dampers

Exhaust gas silencer. Low oil level indicator.

Air filter. Fuel tank.

Output sockets with thermal protection or circuit breaker

12V Battery, Ignition key.



Art./Ref.	Potenza max KVA/Max power KVA	Corrente alternata/Alternating power	Alimentazione (presa)/Socket charge	Protezione termica/Heat protection	Motore/Engine	Cilindrata/Displacement	HP/HP	Avviamento/Start	Capacità serbatoio It/Tank capacity lt	Peso Kg/Weight Kg	Dimensioni ingombro cm/Overall dimensions cm
61987	7.3	400/230V trifase/three phase	presa CEE 3P+N+T16A CEE 2P+T 16A	si/yes	lombardini 15LD440	442	11	elettrico/electric	5	106	78x52x56 cm

GENERATORI DI CORRENTE

GROUPES ELECTROGENES

CURRENT GENERATORS

STROMERZEUGER

GENERADORES DE CORRIENTE

MADE IN ITALY MODELLI DIESEL SILENZIATI MONOFASE

Allestimento base:

cofanatura silenziata zincata a caldo

Punto di sollevamento. Antivibranti.

Dispositivo di protezione per basso livello olio ad alta temperatura. Chiave avviamento.

Quadro manuale con prese d'uscita tensione protette da magnetotermici e differenziale 0,03A.

Batteria d'avviamento 12V fornita senz'acido.

Serbatoio integrato 20lt in polietilene. Silenziatore gas di scarico. Filtro aria.

MADE IN ITALY DIESEL SILENT SINGLE PHASE MODEL

Standard equipment:

Hot galvanized steel soundproof canopy. Lifting hook

Vibration dampers. Exhaust gas silencer

Air filter. Low oil level indicator. Ignition key

20 lt. integrated polyethylene fuel tank

Manual control panel-output sockets with circuit breaker

12V Battery supplied without acid.

20lt polyethylene integrated fuel tank. Air filter.



Art./Ref.	Potenza max KVA/Max power KVA	Corrente alternata/Alternating power	Alimentazione (presa)/Socket charge	Protezione termica/Heat protection	Motore/Engine	Cilindrata/Displacement	HP/HP	Avviamento/Start	Velocità a vuoto giri/min RPM/RPM no-load speed	Capacità serbatoio It/Tank capacity lt	DB/ Noise level	Peso Kg/Weight Kg	Dimensioni ingombro cm/Overall dimensions cm
61989	6.4	230V-50Hz-monofase single-phase	schuko 2P+T16A. CEE 2P+T 16A. CEE 2P+T 32A	si/yes	lombardini 15LD440	442	11	elettrico/electric	3000	20	95	160	75x56x62cm

GENERATORI SINCRONI TRIFASE A SPAZZOLA E COMPOUND 4 POLI

GÉNÉRATEURS SYNCHRONES TRIPHASÉS A BALAIS ET COMPOUND 4 POLES

THREE-PHASE SYNCHRONOUS BRUSH AND COMPOUND GENERATORS 4 POLE

SYNCHRONDREHSTROMGENERATOREN MIT BÜRSTEN UND COMPOUND REGELUNG 4 POLIGE

GENERADORES SINCRONOS TRIFASICOS CON ESCOBILLAS Y COMPOUND 4 POLOS



Note: Tensione standard 230/400V-50Hz Classe isolamento H, Protezione IP23, Precisione della tensione +/-5%, Quadro elettrico standard 1 presa trifase, 1 presa monofase. Interruttore magnetotermico-differenziale 4p, interruttore magnetotermico 1p+N, voltmetro, frequenzimetro.

Notes: Tension standard 230/400V -50Hz Insulation class H, Protection IP23, Voltage accuracy +/-5%, Standard electric control board 1 three phase socket, 1 single phase socket, residual current circuit breaker with overcurrent trip 4P, circuit breaker 1P+N, voltmeter, frequency

Art./ Ref.	V monofase/ V single phase	S1-KVA monofase/ S1-KVA single phase	Ampere monofase/ Single phase AMP	V trifase/ V three phase	S1-KVA trifase/ S1-KVA three phase	Ampere trifase/ Three phase AMP	Velocità a vuoto giri/min RPM/RPM no-load speed	Attacco/ Connection	Kw/Kw	Peso Kg/ Weight Kg
56419	230/50	8	34.80	400/50	20	28.90	430	1"3/8 z6	37/50 kw/HP	186
56420	230/50	12	52.20	400/50	30	43.30	430	1"3/8 z6	51/70 kw/HP	216

GENERATORI SINCRONI TRIFASE A SPAZZOLE E COMPOUND, 2 POLI, 50HZ, 3000 RPM, IP23, TROPICALIZZATO

GÉNÉRATEURS SYNCHRONES TRIPHASÉS A BALAIS ET COMPOUND 2 POLES

THREE-PHASE SYNCHRONOUS BRUSH AND COMPOUND GENERATORS 2 POLE, 50HZ, 3000 RPM, IP23, TROPICALIZED

SYNCHRONDREHSTROMGENERATOREN MIT BÜRSTEN UND COMPOUND REGELUNG 2 POLIGE

GENERADORES SINCRONOS TRIFASICOS CON ESCOBILLAS Y COMPOUND 2 POLOS



Art./ Ref.	V monofase/V single phase	S1-KVA monofase/ S1-KVA single phase	Ampere monofase/ Single phase AMP	V trifase/V three phase	S1-KVA trifase/S1- KVA three phase	Ampere trifase/ Three phase AMP	Velocità a vuoto giri/min RPM/RPM no-load speed	Attacco/ Connection	Kw/Kw	Peso Kg/ Weight Kg
57870	230/50	6	26.90	400/50	12	17.32	435	1"3/8 z6	22/30 kw/HP	118
57871	230/50	8	34.78	400/50	16	23.90	435	1"3/8 z6	29/40 kw/HP	129

AGROSAL d.o.o.

1.14.5 Taglio legno

Wood cutting



ama

Ricambi & accessori per macchine agricole SPARE PARTS & ACCESSORIES FOR AGRICULTURAL MACHINE

Tutti gli articoli della presente sezione, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002. I diritti sui marchi citati appartengono ai legittimi proprietari ed il loro uso ha l'esclusiva finalità di consentire all'utilizzatore la comparazione dei diversi prodotti.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non-original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002. The rights on the trademarks belong to their respective owners and their usage is only aimed to allow the user to compare different products.

SPACCALEGNA ORIZZONTALE 4 TON

FONDEUSE DE BOIS HORIZONTAL 4 TON

HORIZONTAL LOG SPLITTER 4 TON

HORIZONTAL HOLZSPALTER 4 TON

HENDIDORA DE LEÑOS HORIZONTAL 4 TON



Art./Ref.	Tipo motore/Engine type	HP/KW/HP	Potenza taglio Kg/Cutting power Kg	Capacità taglio h/Cut capacity h	Peso Kg/Weight Kg
59878	Monofase/Single phase 1500W	1,5	4000	52	42

SPACCALEGNA 6 TON YODA

ONDEUSE DE BOIS 6T YODA

LOG SPLITTER 6T YODA

HOLZSPALTER 6T YODA

HENDIDORA DE LEÑOS 6T YODA



Art./Ref.	Tipo motore/Engine type	HP/KW/HP	Potenza taglio Kg/Cutting power Kg	Capacità taglio h/Cut capacity h	Peso Kg/Weight Kg	Note/Note
79999	Monofase 3000 W/ Single phase 3000 W	3	6000	550/800/1050	97	Pianale regolabile in 3 posizioni/ working board adjustable in 3 position

SPACCALEGNA 7 TON GRAN YAK

FONDEUSE DE BOIS 7 TON GRAN YAK

LOG SPLITTER 7 TON GRAN YAK

HOLZSPALTER 7 TON GRAN YAK

HENDIDORA DE LEÑOS 7 TON GRAN YAK



Art./Ref.	Tipo motore/Engine type	HP/KW/HP	Potenza taglio Kg/Cutting power Kg	Capacità taglio h/Cut capacity h	Peso Kg/Weight Kg	Note/Note
79998	Monofase/Single phase 3000 W	3	7000	520/780/1040	120	pianale regolabile in 3 posizioni/wor- king board adjustable in 3 position

SPACCALEGNA 9 TON YETI

FONDEUSE DE BOIS 9 TON YETI

LOG SPLITTER 9 TON YETI

HOLZSPALTER 9 TON YETI

HENDIDORA DE LEÑOS 9 TON YETI



Art./Ref.	Tipo motore/Engine type	HP/KW/HP	Potenza taglio Kg/Cutting power Kg	Capacità taglio h/Cut capacity h	Peso Kg/Weight Kg	Note/Note
76260	Monofase/Single phase 3000W	3	9000	550 / 850 / 1250	147	Pianale regolabile in 3 posizioni/wor- king board adjustable in 3 position

SPACCALEGNA 13T PRO

FONDEUSE DE BOIS 13T PRO

LOG SPLITTER 13T PRO

HOLZSPALTER 13T PRO

HENDIDORA DE LEÑOS 13T PRO



Art./Ref.	Potenza taglio Kg/Cutting power Kg	Capacità taglio h/Cut capacity h	Tipo motore/Engine type	Peso Kg/Weight Kg	Note/Note
79169	13000	110	CARDANO/CARDAN	269	Doppia velocità 7,4 m/min / 2,9 m/min Double speed 7,4 m/min / 2,9 m/min


LAME PER SEGHE CIRCOLARI

LAMES DE SCIE CIRCULAIRES

CIRCULAR SAW BLADES

KREISSÄGEBLÄTTER

CUCHILLA PARA SIERRA CIRCULAR



1

Caratteristiche: Lame in acciaio di prima qualità, temperato, rettificato, calibrato a mano.

Characteristics: Top quality blades, calibrated by hand, made of hardened and ground steel.

Art./Ref.	Diametro disco mm/Disk diameter mm	Diametro foro mm/Hole diameter mm	Spessore mm/Thickness mm
00266	300	30	1,8
00268	350	30	1,8
00338	400	25	2,0
00343	450	25	2,2
00344	500	30	2,5
00404	550	30	2,8
00406	600	30	2,8

DISCHI WIDIA

DISQUES WIDIA

WIDIA DISCS

SCHEIBEN WIDIA

DISCOS WIDIA



Art./Ref.	Diametro disco mm/ Disk diameter mm	Diametro foro mm/ Hole diameter mm	Spessore mm/ Thickness mm	Numero denti/Teeth number	Note/Note
14619	300	30	3,2	Z48 SP senza limitatore*/Z48 SP without limiter	Fig.1
14620	350	30	3,2	Z54 SP senza limitatore*/Z54 SP without limiter	Fig.1
14621	400	30	3,5	Z60 senza limitatore*/Z60 without limiter	Fig.1
08954	500	30	3,5	Z60 senza limitatore*/Z60 without limiter	Fig.1
08955	550	30	3,8	Z60 senza limitatore*/Z60 without limiter	Fig.1
08956	600	30	4,2	Z60 senza limitatore*/Z60 without limiter	Fig.1
14622	450	30	3,5	Z40 con limitatore*/Z40 without limiter	Fig.2
00462	550	30	3,8	Z40 con limitatore*/Z40 without limiter	Fig.2
00540	600	30	4,2	Z48 con limitatore*/Z48 without limiter	Fig.2
57946	600	30	4,2	Z72 senza limitatore*/Z72 without limiter	Fig.1

ALBERO SCANALATO 1" 3/8 CON PULEGGIA

ARBRE CANNELÉ 1" 3/8 AVEC POULIE

1" 3/8 TRANSMISSION SHAFT WITH PULLEY

PROFILSTUMMER 1" 3/8 MIT FLANSCH

EJE RANURADO 1" 3/8 CON POLEA



Art./Ref.
00390

GRUPPO RINVIO AD ANGOLO SENZA PULEGGIA (ROTAZIONE DX)

GROUPE D'ENVOI À ANGLE SANS POULIE

ANGLE TRANSMISSION GROUP WITHOUT PULLEY

WINKELGETRIEBE

TRANSMISIÓN EN Á NGULO SIN POLEA

**Note:** Rapporto: 1:1**Notes:** Ratio: 1:1

Art./Ref.
00625

